



PH9R

Machine à projeter

Vous cherchez une machine à projeter **efficace, rentable et confortable** ?

Avec la PH9R

- travaillez dans de **bonnes conditions**
- produisez des **enduits de qualité**
- augmentez **votre productivité**



Des avantages indiscutables

- **Système anti poussière** : 95% de poussière en moins. Une occasion d'être plus performant pour la protection de la santé de l'utilisateur.
- **Cuve XXL** : malaxeur grand volume.
- **Système de dosage d'eau** : qualité et homogénéité du mélange, de l'aspect et de la couleur.
- **Une pompe à vis hydraulique avec malaxeur relevable** : parfait pour la projection d'enduit monocouche et le mortier classique.

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble



PH9R



SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières (en option) = 95% de poussières en moins
- Faible émission de bruit
- Très bon équilibrage, essieu non freiné

CONFORT OPÉRATEUR

- Faible hauteur de chargement
- Meilleure stabilisation chantier par béquille de calage centrale
- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Réglage du débit de projection avec compte-tours
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Nettoyeur haute pression intégré
- Diminution des nuisances sonores avec la mise en place d'un principe d'insonorisation dans la machine

GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Radiocommande du relevage du malaxeur (en option)
- Malaxeur grand volume XXL

CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie de compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur plots élastiques = pas de vibration
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique et du filtre à air Kubota

Caractéristiques techniques

MACHINE

- L x l x h 3255 x 1440 x 1237 mm
- Garde au sol 200 mm
- Capot moteur verrouillable Polyester
- Béquille réglable à manivelle

MOTEUR

- Motorisation possible au choix
 - Kubota refroidissement liquide
 - Lombardini refroidissement air
- Réservoir gasoil 25 l
- Réservoir hydraulique 25 l

TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre 400 l/mn

MALAXEUR

- Capacité 180 l
- Capacité XXL (option) 245 l
- Hauteur de chargement 0,95 m
- Cuve. Relevable (hydraulique)
- Entraînement hydraulique
- Relevage par radio commande (option)

POMPAGE

- Capacité de la trémie 220 l
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie

PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 60 l/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 100 l/mn
- Granulométrie maximum 6 mm
- Distances maxi de refoulement (non cumulables) H 40 m / L 100 m
- Niveau sonore au poste de travail. < 85 dB
- Puissance acoustique. < 100 LWA

DISTRIBUÉ PAR

