



TM450

TM550



Transporteurs malaxeur de chape

Alliant **fiabilité,**
performance,
robustesse
et réunissant toutes les qualités
requisés pour des
chantiers
optimums.

Des avantages indiscutables

- Un système automatique qui évite l'ouverture du couvercle avant la décompression de la cuve, permettant une meilleure sécurité de l'utilisateur
- Un entraînement mécanique par des courroies nappées pour garantir simplicité et efficacité
- Centrale de graissage automatique de série

Les TM450 et TM550 vous permettent de réussir tous vos chantiers et de produire une chape de qualité en vous garantissant simplicité d'utilisation confort de l'utilisateur.

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble

TM450

TM550

SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système automatique évitant l'ouverture du couvercle avant la décompression de la cuve
- Faible émission de bruit
- Attelage freiné réglable de 20 à 75 cm en hauteur
- Roue jockey surdimensionnée permettant une mise en place sécurisée

CONFORT OPÉRATEUR

- Système Bluepower permettant d'avoir occasionnellement et en toute sécurité un débit d'air plus important (TM450)
- Système Silverpower permettant de réduire le débit d'air lors de pompages sur de courtes distances (TM550)
- Version électrique pour les sites industriels ou les chantiers équipés
- Châssis galvanisé facilitant le nettoyage
- Nettoyeur haute pression intégré en option

GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Version silo pour une production automatisée

Caractéristiques techniques		TM450	TM550
Moteur	• Moteur diesel Deutz refroidissement par huile	3 cylindres 30,3 kW à 2200 tr/min	4 cylindres 46,5 kW à 2600 tr/min
Compresseur	• Atlas Copco Airtec C111 Débit à 7 bars	4380 l/min	5100 l/min
Malaxage	• Transmission	mécanique	mécanique ou hydraulique
	• Volume de la cuve - géométrique - utile	260 l	
		220 l	
	• Tôles d'usure	oui	
Encombrement	• L x l x H avec cône	4,60 m x 1,58 m x 1,54 m	
	• L x l x H avec skip (avec ou sans pelle tractée)	4,90 m x 1,58 m x 2,20 m	
Poids	• Avec cône	1485 kg	1535 kg
	• Avec skip	1685 kg	1735 kg
	• Avec skip et pelle tractée	1785 kg	1835 kg
Performances acoustiques	• Niveau sonore suivant directive européenne CE 2000/14	97 dB	96 dB

www.aggelios.fr évaluée AFAC 26000 par AFNOR Certification - Photos : Lancy - Illustrations : fabella



CONFORT TECHNIQUE

- Tous les éléments de maintenance sont disposés et montés sur le côté pour faciliter les opérations de maintenance
- Entraînement mécanique par courroies nappées, simple et efficace
- Centrale de graissage automatique en série

DISTRIBUÉ PAR



Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults
F 33 270 FLOIRAC

www.lancy.com - info@lancy.com

Tél. 05 57 54 27 27
Fax 05 57 54 27 00