



PH9RS

Machine à projeter

Vous cherchez
le nec plus ultra
pour chantiers
de facade ?

La **PH9RS**
est celle qu'il vous faut
pour faire rimer
confort de l'utilisateur
et qualité des enduits.



Des avantages indiscutables

- **95% de poussière en moins** pour une meilleure protection de la santé de l'utilisateur.
- **Programmation du temps de malaxage** pour une meilleure plasticité.
- **Système de dosage d'eau** : qualité et homogénéité du mélange, de l'aspect et de la couleur.
- **Relevage automatique du malaxeur** lorsque le niveau du produit est bas

*La PH9RS vous permet de réaliser
un travail optimum sur vos façades
avec un confort utilisateur hors-pair.*

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble



PH9RS



SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières = 95% de poussières en moins
- Faible émission de bruit
- Très bon équilibrage pour déplacement sur chantier

CONFORT OPÉRATEUR

- Faible hauteur de chargement
- Meilleure stabilisation chantier par béquille de calage centrale
- Programmation du temps de malaxage
- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Réglage du débit de projection avec compte-tours
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Mise au ralenti automatique du moteur thermique
- Nettoyeur haute pression intégré
- Arrêt du pompage si manque de produit dans la trémie *(en option)*

GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Relevage automatique du malaxeur si niveau de produit bas *(en option)*
- Malaxeur grand volume XXL *(en option)*

CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie de compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur plots élastiques = pas de vibration
- Témoin d'entretien du moteur sur le tableau de bord
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique et du filtre à air
- Accès facile aux points de graissage

Caractéristiques techniques

MACHINE

- L (hors pompe et timon) x l x h . 3255 x 1440 x 1237 mm
- Garde au sol 200 mm
- Capot moteur et trémie verrouillables Polyester
- Béquille réglable à manivelle

MOTEUR

- Motorisation Kubota refroidissement liquide
- Réservoir gasoil 25 l
- Réservoir hydraulique 25 l

TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre 400 l/mn

MALAXEUR

- Capacité 180 l
- Capacité XXL (option) 245 l
- Hauteur de chargement 0,95 m
- Cuve Relevable (hydraulique)
- Entraînement hydraulique
- Relevage automatique (option)

POMPAGE

- Capacité de la trémie 220 l
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grille malaxeur et capot trémie

PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 60 l/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 100 l/mn
- Granulométrie maximum 6 mm
- Distances maxi de refoulement (non cumulables) H 40 m / L 100 m
- Niveau sonore au poste de travail < 85 dB
- Puissance acoustique < 100 LWA

DISTRIBUÉ PAR



Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults
F 33 270 FLOIRAC

www.lancy.com - info@lancy.com

Tél. 05 57 54 27 27
Fax 05 57 54 27 00